



# Pantanet®

LE SYSTÈME PANTANET EST  
UN SYSTÈME COMPLET,  
COMPOSÉ DE GRILLAGE  
SOUDÉ PLASTIFIÉ EN  
ROULEAUX ET DE POTEAUX  
ADAPTÉS. IDÉAL POUR LES  
APPLICATIONS  
RÉSIDENTIELLES ET LES  
PARCS.

## Atouts

### Esthétique et discret

#### Longue durée de vie

Le fil qui compose ce grillage est galvanisé, soudé à chaque intersection puis plastifié avec une adhésion parfaite. Les poteaux Bekaclip soudés sont galvanisés à l'intérieur comme à l'extérieur, passivés, plastifiés et recouverts d'un capuchon.

#### Installation rapide et parfaite

Les poteaux Bekaclip ont un profil de fixation qui garantit une installation rapide et professionnelle avec un grillage tendu de façon optimale. Un minimum d'accessoires est requis pour la pose. Le poteau Bekaclip-P permet également une pose efficace de ces systèmes.

### Système complet

Le système Pantanet est un système complet avec des hauteurs de rouleaux différentes, des poteaux Bekaclip et un large assortiment de portails pivotants ou coulissants.



BETAFENCE France SA  
Parc de Haute Technologie  
2, rue Alexis de Tocqueville  
F-92183 Antony-Cedex  
France  
Tél.: + 33 (01) 40 96 26 22  
Fax: + 33 (01) 40 96 26 06  
info.france@betafence.com  
www.betafence.com



### Grillage

Grillage galvanisé, soudé à chaque intersection et ensuite plastifié. Les fils horizontaux sont crantés à chaque maille. En haut et en bas, le grillage dispose d'une double lisière (sauf pour le Pantanet Light).

### Portails

Le système Pantanet est complet avec les portails Fortinet et Robusta, simples ou doubles, coulissants ou pivotants.

### Couleurs

**Grillage** : vert 6073   
**Poteaux** : Vert RAL 6005 

TYPES DE PANTANET					
Type	Dimensions des mailles en mm	Diamètre des fils		Résistance à la traction	
		Fils horizontaux en mm	Fils verticaux en mm	Fils horizontaux en N/mm <sup>2</sup>	Fils verticaux en N/mm <sup>2</sup>
Pantanet Protect	50,8 x 50,8	2,50	2,20	400 - 550	750 - 950
Pantanet Family	101,6 x 50,8	2,50	2,50	400 - 550	750 - 950
Pantanet Garden	101,6 x 63,5	2,20	2,10	400 - 550	750 - 950
Pantanet Light	101,6 x 76,2	2,20	2,10	400 - 550	750 - 950

### Installation professionnelle

#### Poteaux Bekaclip



Les poteaux de tension et les poteaux intermédiaires sont munis d'une feuillure de fixation. Ils ont un contour rond et sont recouverts d'un capuchon en matière synthétique. Les clips de fixation sont en inox.

#### Poteaux tubulaires soudés

Galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur avec une épaisseur minimale (les 2 faces combinées) de 275 g/m<sup>2</sup> suivant la norme européenne 10147. Après passivation, les poteaux sont plastifiés (couche de polyester de 60 microns minimum).

ASSORTIMENT PANTANET PROTECT & FAMILY												
Hauteur clôture finie* en mm	Hauteur du rouleau en mm	Ronce en mm	Poteaux de tension Bekaclip			Jambes de force rondes			Poteaux intermédiaires Bekaclip			
			Longueur en mm	Diamètre en mm	Epaisseur en mm	Longueur en mm	Diamètre en mm	Epaisseur en mm	Longueur en mm	Diamètre en mm	Epaisseur en mm	
1020	1020	-	1500	44	1,00	1400	32	1,25	1500	44	1,00	
1220	1220	-	1700	44	1,00	1750	38	1,50	1700	44	1,00	
1520	1520	-	2000	48	1,50	2200	38	1,50	2000	44	1,00	
1830	1830	-	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50	
2030	2030	-	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50	
Longueur des rouleaux : 25 m												
Configuration avec 1 rang de ronce, bavolet droit (fig. 1)												
2030	1830	200	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50	
2230	2030	200	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50	
Configuration avec 3 rangs de ronce, bavolet droit (fig. 2)												
2280	1830	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50	
2480	2030	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50	
Configuration avec 3 rangs de ronce, bavolet incliné (fig. 3)												
2130	1830	3 rangs	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50	
2330	2030	3 rangs	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50	

\* Les longueurs des poteaux doivent être adaptées proportionnellement, en cas d'usage de plaque de béton



### Installation par le consommateur

#### Poteaux Bekaclip-P

Poteaux en PVC vert, renforcés avec des fils d'acier à haute teneur en carbone trempés à l'huile, munis d'une feuillure pour fixer le grillage Pantanet au moyen de clips en matière synthétique. Les poteaux sont munis d'un capuchon.

Hauteur de la clôture en mm	Hauteur du rouleau en mm	Poteaux PVC - BEKACLIP P (même poteau pour les angles et les JDF)**		
		Diamètre en mm	Bekarond-P Longueur en mm	Bekaclip-P Longueur en mm
610	610	38	1200	1200
810	810	38	1200	1200
1020	1020	38	1500	1500
1220	1220	38	1700	1700
1520	1520	38	2000	2000
1830	1830**	38	2300	-

Rouleaux de 25 m – certains types aussi en rouleaux de 10 m.

\* pas disponible pour Pantanet Protect

\*\* seulement en Pantanet Family

### Applications

	Protect	Family	Garden	Light
Jardins privés	•••	•••	•••	•••
Parcs	••	••	•	•
Ecoles	•	•	•	•
Terrains de sports	•	•	•	•
Bâtiments industriels	•	•	•	•
Bâtiments publics	•	•	•	•

• Possible - •• Recommandé - ••• Idéal

