



POTEAUX PROFILÉS EN TÔLE GALVANISÉE,  
PLASTIFIÉS, AVEC SYSTÈME DE FIXATION.

## S P É C I F I C A T I O N S T E C H N I Q U E S

### Profil

- Avec encoches pour positionner les clips de fixation des panneaux
- Section du poteau : 70 x 44 mm
- Mesure intérieure de la feuillure : 43 mm
- I/V : 6,48 cm<sup>3</sup>
- Epaisseur du profil :
  - < 2000 mm : 1,25 mm
  - ou égal à 2000 mm : 1,50 mm
- Poteau tubulaire avec un profil en H
- Avec une feuillure pour y insérer les panneaux de part et d'autre
- Pré-percé avec 3 trous pour la fixation des clips métalliques de sécurité à l'aide d'un boulon



### Revêtement

Galvanisation intérieure et extérieure et plastification polyester (min. 60 microns)

### Accessoires

- Système de fixation de sécurité : Clips métallique plastifié équipé d'un trou. En option et pour plus de sécurité, un boulon autocassant en inox complète la fixation.
- Clips polyamide
- Pince à clipser Bekafix
- Platine à emboîter
- Bavolet à emboîter



### Couleurs

Vert RAL 6005 - Blanc RAL 9010    
Autres couleurs possibles sur demande.

### Applications

Pour les panneaux Nylofor type  
Medium - 3D - 3-M - F - 2D & 2D  
Super



### POTEAUX BEKAFIX

Longueur des poteaux en mm	Nombre de fixations par poteau	
	Poteaux intermédiaires et d'angles	Poteaux d'extrémités
1100	2x2	1x2
1500	2x2	1x2
1700	2x2	1x2
2000	2x3	1x3
2200	2x3	1x3
2400	2x4	1x4
2600	2x4	1x4
3200	2x4	1x4

**BETAFENCE France SA**  
Parc de Haute Technologie  
2, rue Alexis de Tocqueville  
F-92183 Antony-Cedex  
France  
Tél.: + 33 (01) 40 96 26 22  
Fax: + 33 (01) 40 96 26 06  
info.france@betafence.com  
www.betafence.com