

# DU.350N

## MONTAGE **ENTERRÉ** Usage intensif

- Opérateur électromécanique irréversible disponible dans les versions lent et rapide
- Moteur étanche en bain d'huile
- Idéal pour portails de grandes dimensions. Caisson de fondation porteur en acier galvanisé qui permet de préparer la pose de l'opérateur en facilitant les opérations d'installation, et en cas de maintenance, de remplacer l'opérateur sans devoir démonter le portail.
- Possibilité de fins de courses électromécaniques étanches
- Butée mécanique incorporé et réglable



Débloccage rapide et robuste



Possibilité de fins de courses électromécaniques étanches



Mécanique entièrement en métal et en bain d'huile pour garantir le maximum de durée dans le temps



#### DONNÉES TECHNIQUES

#### DU.350N

#### DU.350NV

Alimentation de réseau	230 Vac	230 Vac
Alimentation moteur	230 Vac	230 Vac
Puissance absorbée	310 W	310 W
Courant max. absorbée	1,4 A	1,4 A
Couple	450 Nm	320 Nm
Temps d'ouverture	18"	11"
Cycle de travail	50 %	60 %
Degré de protection	IP 67	IP 67
Temp. de fonctionnement	-20/+70 °C	-20/+70 °C
Longueur max vantail	4 m	3 m
Lubrification	Huile	Huile
Poids	20 Kg	20 Kg
Fins de courses incorporées	NON	NON
<b>Nb pièces par palette</b>	<b>32</b>	<b>32</b>