



## Contrôle d'accès

Les portails coulissants sur rail **Egidia Basic** s'adaptent aux entrées de taille moyenne.

Leur conception est soignée pour un excellent rapport qualité prix.



## Applications

Bâtiments administratifs  
Ecoles  
Sites industriels  
Usines et entrepôts...

## Portails coulissants sur rail

- ▶ manuels et motorisables **Egidia Basic**
- ▶ motorisés **Egidia Basic Plus**

### ATOUTS

#### Prix

Les portails coulissants sur rail **Egidia Basic** offrent un excellent rapport qualité/prix. Les profils sont calculés pour offrir le meilleur compromis et contrôler les accès de taille moyenne, à un coût très abordable.

#### Sécurité

Tous nos portails coulissants sur rail, qu'ils soient manuels, motorisables ou motorisés sont conformes à la norme EN 13 241-1 et comportent un marquage CE.

#### Système complet

Les portails coulissants sur rail **Egidia Basic** sont disponibles dans les 3 versions : manuelle, motorisable ou motorisée **Egidia Basic Plus**, pour des ouvertures allant de 3 à 6 mètres. La version motorisée est équipée d'une motorisation FAAC de nouvelle génération, et de tous les éléments de sécurité.

#### Design universel

Avec un remplissage barreauté, soudé à 45°, les portails coulissants sur rail **Egidia Basic** s'intègrent harmonieusement à tous les environnements.



### Cadre

Le cadre du vantail est soudé et le remplissage est barreaudé. Les tubes sont soudés à 45°. Poutre de soubassement de 120x60x2. La crête défensive est possible sur demande. Nous consulter.

### Rail

Le portail est équipé d'un rail à visser, livré en même temps que le portail. Un rail à sceller est possible, moyennant un supplément pour la livraison anticipée.

### Portique

Tous nos portails sont livrés avec un poteau de guidage et un poteau de réception simple. Les poteaux sont soudés sur platine dans la version standard. Des poteaux à sceller sont possibles sur commande spéciale.

### Marquage CE

Les portails EGIDIA BASIC ont le marquage C.E., conformément à la directive européenne. La fabrication répond aux exigences des directives (89/106/CE) et le portail est testé conformément aux standards de la norme européenne EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux.



### Couleurs

Vert RAL 6005 - Blanc RAL 9010  
Autres couleurs RAL sur demande.

### 3 niveaux d'exécution

**Portail Egidia Basic manuel** : votre portail est prévu pour fonctionner manuellement et sera équipé d'une serrure Locinox (modèle LSKZ). Le sens d'ouverture est réversible lors de la pose.

**Portail Egidia Basic motorisable** : votre portail est prévu pour une motorisation ultérieure. Une crémaillère nylon est installée sur le vantail (côté intérieur), et une trappe technique est prévue sur chaque poteau pour le passage ultérieur des câbles.

**Portail Egidia Basic Plus** : grâce à un partenariat exclusif avec la société FAAC, votre portail est entièrement équipé et motorisé en usine. Votre portail sera prêt à fonctionner après avoir établi les branchements.



### Garanties

Les portails coulissants sur rail **Egidia Basic** offrent un excellent revêtement garanti 5 ans (> à 500 mètres de la mer, zone non agressive). Les portails sont garantis 2 ans contre tous les vices de fabrication, et 1 an pour les accessoires d'usure (roues, galets, serrure...).

Nous rappelons que les portails motorisés doivent être sous contrat de maintenance pour bénéficier d'une quelconque garantie, et ce conformément aux directives européennes.

## SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES DU PORTAIL COULISSANT SUR RAIL EGIDIA BASIC

| Type   | Version manuelle                                 | Version motorisable et motorisée                 |
|--|--|--|
| Ouverture  | 3-6 m  |  |
| Poutre de soubassement   | 120 x 60 x 2 mm                                  |  |
| Cadre  | 50 x 50 x 2 mm                                   |  |
| Remplissage en tubes soudés à 45°                                      | 20 x 20 x 1.5 mm                                 |  |
| Distance entre les tubes   | 110 mm   |  |
| Poteau de guidage simple   | Poteau de réception en ligne<br>100 x 100 x 2 mm | Portique de réception simple<br>100 x 100 x 2 mm |
| Trappe de visite   | Non  | Oui  |
| <b>Roues de guidage</b>  |  |  |
| Diamètre des roues   | 120 mm   | 120 mm   |
| Roues intégrées dans la poutre   | Oui  | Oui  |
| Gorge de la roue   | 20 mm  | 20 mm  |
| <b>Crémaillère pour version motorisable et Egidia Basic Plus</b>       |  |  |
| Module   | 4  |  |
| Matière  | Nylon  |  |
| Prémontée  | Oui  |  |
| <b>Accessoires</b>   |  |  |
| Serrure Locinox  | Uniquement pour la version manuelle              |  |
| Butée de fin de course du vantail en position ouverte (soudée au rail) | Oui  |  |
| V de réception sur le poteau de réception                              | Oui  |  |
| Système anti-levage du vantail   | Oui  |  |

Votre distributeur BETAFFENCE

Betafence France S.A.S  
Parc de Haute Technologie  
2 Rue Alexis de Tocqueville - 92183 Antony Cedex  
Tél : 01 40 96 26 22 - Fax : 01 40 96 26 06  
info.france@betafence.com - www.betafence.fr